

Debson™ Flowmeter



De Debson™ flowmeterserie werkt met vooraf ingestelde en gecalibreerde flowbereiken. Brede inzetbaarheid op alle afdelingen, waaronder pediatrie en SEH.

Gebruiksvriendelijk:

- Geselecteerde flow tweezijdig afleesbaar: Voorzijde (niet afgebeeld) Bovenkant
- Flowselector comfortabel in gebruik
- Duidelijke identificatie: gaskleurcodering en maximaal flowbereik
- Medisch kwaliteitsproduct, eenvoudig te reinigen

Betrouwbaar en accuraat:

- Stabiele en nauwkeurige flow ($\pm 5\%$)
- In elke positie bruikbaar
- Flowselector uitgerust met ratelmechanisme, voorkomt toevallige flowveranderingen
- 9 flowselecties instelbaar

Veilig:

- Compact en robuust
- 2 filters: zowel voor de in- als de uitgaande flow
- Traceerbaarheid: serienummer in behuizing gedrukt
- Eindstop voorkomt doorschakelen van 0 naar maximum

Flowselecties:

- 1: 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 l/min
5: 0 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 l/min
15: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min
50: 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 l/min



Technische Specificaties:

Bereik:	0-1 l/min, 0-5 l/min, 0-15 l/min, 0-50 l/min
Druk:	4 bar ($\pm 0,5$ bar), 5 bar ($\pm 0,5$ bar) conform EN 737-1 standaard
Ingang:	¼ G(M) - 1/8 NPT(F) - 3/8 BSP(F) schroefconnectie
Uitgang:	9/16" diss(M) schroefconnectie
Standaard:	DIN stift - ook leverbaar: Parkodex, Medec SI e.a.
Gewicht:	250 gram (zonder stift)
Dimensie:	70 x 50 x 50 mm (DxHxB) (zonder stift)

- Slangconnector:
 - o Eén- of tweeledig, metaal
 - o X-mas Tree, disposable



- Duo Switch:
Mogelijkheid om direct te sturen naar:

- o Bevochtiger
- o Slangconnector



- Remoteset:
 - o Stift: standaard DIN (andere op aanvraag)
 - o Slang (1,5m standaard, andere op aanvraag)
 - o Sliding piece
 - o Universele railklem



- Backbar / Twin Flowmeter:
 - o Twee flowmeters op één afnamepunt
 - o Direct DIN/Dräger Y-stuk



- Bevochtiger:
Onbreekbaar polycarbonaat en geïntegreerde slangaansluiting
 - o CCO 250 cc autoclaaf 121° of koud steriliseerbaar
 - o TMS 500 cc autoclaaf 134°



Varianten:

- Bereik:** 1, 5, 15 of 50 l/min
Drukcalibratie: 4 bar ($\pm 0,5$ bar),
5 bar ($\pm 0,5$ bar)
Uitgang: metaal of disposable 'X-mas Tree'
Muurafnamepunt: DIN stift - ook leverbaar: Parkodex,
Medec SI e.a.
Duo Switch: Optioneel
Met of zonder eindstop: voorkomt directe selectie vanuit
stand "0" naar maximaal bereik
Twin: 2 clickflowmeters op backbar



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com